

CATALOG

TỦ OUTDOOR 12U & 16U



QR - Code: 3ce.vn

Hotline HCM: 0909.686.661

Hotline HN: 0902.685.695

Hotline ĐN: 0902.999.365

TỦ QUẢN LÝ TRẠM SẠC 12U

Giải pháp tủ ngoài trời chuyên dụng cho trạm sạc.



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Tủ quản lý trạm sạc ngoài trời 12U là giải pháp tích hợp cho hệ thống trạm sạc và nguồn DC lắp đặt ngoài trời. Sản phẩm sở hữu kết cấu hai lớp cách nhiệt, vật liệu thép mạ kẽm/ZAM cùng sơn phủ Outdoor, đảm bảo độ bền và khả năng vận hành ổn định trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Tủ tích hợp sẵn rack 19 inch, hệ thống làm mát DC và phân phối nguồn, đáp ứng yêu cầu về an toàn, kiểm soát nhiệt và quản lý thiết bị cho các trạm sạc công cộng và hạ tầng kỹ thuật ngoài trời.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- Thiết kế chuyên dụng ngoài trời: Kết cấu 2 lớp, cách nhiệt PU, cấp bảo vệ IP55.
- Độ bền & an ninh cao: Thép mạ kẽm/ZAM, khóa Clemons 3 điểm, chống tháo từ bên ngoài.
- Tích hợp sẵn hệ thống: Rack 19 inch, điều hòa DC, bộ nguồn và PDU tiêu chuẩn.
- Vận hành ổn định: Kiểm soát nhiệt hiệu quả, phù hợp vận hành liên tục.
- Linh hoạt lắp đặt: Treo cột hoặc đặt sàn, hỗ trợ quản lý cáp thuận tiện.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HẠNG MỤC	THÔNG SỐ CƠ BẢN
Tên sản phẩm	Tủ quản lý trạm sạc ngoài trời
Model	3C-OD900W750D700
Chuẩn lắp thiết bị	Rack 19 inch – 12U
Kết cấu	Kết cấu 2 lớp, khung tăng cứng
Vật liệu	Thép mạ kẽm/ZAM, sơn phủ Outdoor
Cách nhiệt	PU đúc nguyên khối dày 30 mm
Kích thước (HxWxD)	900 × 750 × 700 mm (±5 mm) Bao gồm chân đế cao 150mm
Cấp bảo vệ	IP55 – IEC 60529
Hệ thống làm mát	Điều hòa gắn cánh AC220V – 300W
Công suất tiêu thụ điện	125 W
Thanh nguồn PDU	Chuẩn 19", CB 32A & 16A, ổ C13 & đa dụng
Lắp đặt & an ninh	Treo cột/đặt sàn, khóa Clemons 3 điểm



TỦ QUẢN LÝ TRẠM SẠC 16U

Bảo vệ thiết bị trạm sạc trong mọi điều kiện ngoài trời



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Tủ quản lý trạm sạc Outdoor 16U – model 3C-OD1050W750D700 được thiết kế chuyên dụng cho các hệ thống trạm sạc, thiết bị điện – viễn thông lắp đặt ngoài trời. Kết cấu tủ 3 lớp cách nhiệt, khả năng chống thấm IP55 cùng hệ thống làm mát và phân phối nguồn tích hợp giúp bảo vệ thiết bị vận hành ổn định trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, đảm bảo an toàn, độ bền và tính sẵn sàng cao cho hệ thống.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- Cách nhiệt vượt trội >90%: Kết cấu 3 lớp với lớp PU đúc nguyên khối dày 30mm, hạn chế tối đa ảnh hưởng nhiệt độ môi trường.
- Chống nước – chống bụi IP55: Thiết kế khe thoát nước, nóc dốc, gioăng kín toàn bộ cánh cửa.
- Kết cấu chắc chắn, tải trọng cao: Sàn chịu tải lên đến 500 kg/m², rack 19” tải trọng 500kg.
- An toàn & chống phá hoại: Thiết kế chống tháo 100% từ bên ngoài, khóa an ninh chuyên dụng ngoài trời.
- Tích hợp sẵn hệ thống nguồn & làm mát: Điều hòa gắn cánh và PDU tiêu chuẩn, sẵn sàng lắp đặt – vận hành.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HẠNG MỤC	THÔNG SỐ CƠ BẢN
Tên sản phẩm	Tủ quản lý trạm sạc ngoài trời
Model	3C-OD1050W750D700
Chuẩn lắp thiết bị	Rack 19 inch – 16U
Kết cấu	3 lớp: Tôn ZAM trong & ngoài + PU
Hiệu quả cách nhiệt	>90% (môi trường 0 – 70°C)
Cách nhiệt	PU đúc nguyên khối dày 30 mm
Kích thước (HxWxD)	1050 × 750 × 700 mm (±5) Bao gồm chân đế cao 200 mm
Cấp bảo vệ	IP55 – IEC 60529
Tải trọng sàn	500 kg/m ²
Hệ thống làm mát	Điều hòa gắn cánh AC220V – 500W/600W Tiêu thụ 300W
Khóa an ninh	Khóa gạt chống trộm, chống tháo
Thanh nguồn PDU	Chuẩn 19", CB 32A & 16A, ổ C13 & đa dụng

Hình ảnh mặt trước



Hình ảnh mặt trước mở cánh





THÔNG TIN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

TRỤ SỞ CHÍNH

Đ/c: A16 - NV6 ô số 06, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn,
Phường Tây Mỗ, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 0902 685 695

Email: hanoi@3celectric.com

VP CHI NHÁNH HÀ NỘI

Đ/c: Số 11 đường Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội

Hotline: 0931 899 959

NHÀ MÁY 3CElectric

Đ/c: Đội 9, Xã Tây Phương, TP Hà Nội

Phone: 0243 359 7518 - 0243 359 2593

VP CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Đ/c: Lô B3 khu Nam Cầu Cẩm Lệ, Phường Hòa Xuân, Đà Nẵng

Hotline: 0902 999 356

VP CHI NHÁNH HCM

Đ/c: 16-LK2 khu dân cư Hà Đô, Phường Thới An, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0909 686 661